

Streamvault SV-4000E

Schlüsselfertige Rackmount-Sicherheitsanwendung

Die Streamvault™ SV-4000E ist eine Rackmount-Sicherheitsanwendung und zeichnet sich durch Leistung und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse aus. Dank ihrer zertifizierten Hardware-Konfigurationen und der sofort wirksamen Härtung gegen Cyberbedrohungen lässt sich das neue Sicherheitssystem leichter konzipieren und bereitstellen. Da Security Center bereits vorinstalliert ist, können Sie die Appliance vor Ort sofort bereitstellen und Ihr System schneller einsetzen.

Gewährleistete Performance

- bis zu
> **2.220** Mbit/s
hoher Durchsatz
- bis zu
> **2.000**
Lesegeräte
- bis zu
> **75**
ALPR-Kameras
- bis zu
> **520** TB
Datenspeicher



Wichtige Funktionen

Schlüsselfertige Anwendung, bei der Genetec™ Security Center vorinstalliert ist

NLSAS-Datenspeicher mit RAID-6-Konfiguration

iDRAC9 Enterprise für lokale und Remote-Serverüberwachung


Endpunktschutz auf Basis maschinellen Lernens

5 Jahre Gewährleistung mit „Keep Your Drive“ und Genetec Assurance mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag

Vorteile



Höhere Widerstandsfähigkeit des Systems – Der SAS-Datenspeicher der SV-4000E schützt Ihr System vor Datenverlust und sorgt für effizientere Abläufe.



Schützen Sie Ihr Sicherheitssystem – Mit Streamvault-Appliances können Sie ein robustes Sicherheitssystem aufbauen, das Ihre Daten und Abläufe schützt. Unsere Experten für Cybersicherheit sind stets auf der Hut vor neuartigen Bedrohungen und helfen Ihnen, neue Schwachstellen umgehend zu erkennen und zu beseitigen.



Schneller einsatzbereit – Verkürzen Sie die Bereitstellungszeit und vereinfachen Sie die Planung mit dem vorinstallierten und einsatzbereiten Security Center.

Anwendungen

Kritische Infrastruktur

Stellen Sie ein vereinheitlichtes Sicherheitssystem mit Videoüberwachung, automatischer Nummernschilderkennung und Kommunikationsfunktionen bereit, damit Ihr Team einen vollständigen Überblick über die Ereignisse hat.

Transportwesen

Die Appliance SV-4000E lässt sich nahtlos nach Ihren Anforderungen skalieren und bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Videoanalysen, Lagepläne und mehr.

Bildung

Schützen Sie Ihre Studenten und Mitarbeiter auf dem Campus und vereinheitlichen Sie Videoüberwachung, Zutrittskontrolle und Sprechanlagen.

Technische Daten

BETRIEBSSYSTEM

Windows Server Standard 2019 LTSC

Prozessor

SV-4020EX-R6S/R4/R14:
2 x Intel® Xeon® Silver 4210
Passmark: 14.682

SV-4020EX-R26:

2 x Intel® Xeon® Silver 4216
Passmark: 20.656

Speicher

32 GB DDR4

Ethernet

SV-4020EX-R6S/R4/R26:
2 x 1GbE RJ45 + 2 x 10GbE SFP+

SV-4020EX-R14:

4 x 1GbE RJ45 + 2 x 10GbE SFP+

Peripheriegeräte

2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0

Videoausgabe

1 x VGA

Leistung

SV-4020EX-R6S/R4:
565 Mbit/s/300 Kameras
SV-4020EX-R14: Bis zu
1760 Mbit/s/700 Kameras
SV-4020EX-R26: Bis zu 2220
Mbit/s/850 Kameras

Mechanische Spezifikationen und Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur

50 °F bis 95 °F (10 °C bis 35 °C)

Betriebsfeuchtigkeit

5 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Compliance-Standards

IEC 60950-1, Europäische Norm EN 60950-1, CISPR 22/CISPR 24, EN55022/55024

Erweiterung

SV-4020E(X)-R14: 1 x PCIe x16 volle Höhe
SV-4020E(X)-R4/R26: 1 x PCIe x16 flache Ausführung

Cybersicherheit

Endpunktschutz

Antivirussystem BlackBerry Protect auf Basis maschinellen Lernens

Gehärtetes Image

Über 200 Sicherheitseinstellungen standardmäßig geändert

Wartung

Verifizierte Windows-Updates
Vernetzte Services für Updates von Genetec Software und Geräte-Firmware

Datenspeicher

Laufwerktyp

SV-4020E-R4/R14/R26: austauschbare 3,5-Zoll-12G-NL-SAS-Laufwerke

Betriebssystemlaufwerk

SV-4020EX-R6S: 2 x 480 GB SSD
SV-4020EX-R4/R14/R26: 2 x 240 GB SSD

Verfügbare Laufwerksgrößen

4 TB, 8 TB, 12 TB, 16 TB, 20 TB

RAID-Controller

SV-4020EX-R6S/R4/R14/R26: 8 GB NV Cache

Daten-RAID-Level

SV-4020EX-R4: RAID5
SV-4020EX-R14/R26: RAID6; RAID5 oder RAID10 optional erhältlich

Maximale Datenspeicherkapazität

520 TB (roh); 418,14 TB (nutzbar)

Gewährleistung und Support

Gewährleistung auf Hardware

5 Jahre Gewährleistung mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag und „Keep your own Hard Drive“

Security Center-Support

Aktuelle und zwei vorherigen Versionen (N-2)

Modelle

Modell	Formfaktor	Schächte	Abmessungen (B x T x H)	Maximales Gewicht	Stromversorgung (100 bis 240 V)
SV-4020EX-R6S/R4	1 HE	Bis zu 8 x 2,5 Zoll Bis zu 4 x 3,5 Zoll	17,1 Zoll x 29,83 Zoll x 1,68 Zoll/17,1 Zoll x 31,27 Zoll x 1,68 Zoll (434 mm x 757,75 mm/794,67 mm x 42,8 mm)	48,3 lbs (21,9 kg)	2 x 550 W
SV-4020EX-R14	2 HE	14	17,1 Zoll x 28,2 Zoll x 3,4 Zoll (434 mm x 716 mm x 87 mm)	73 lbs (33,1 kg)	2 x 1100 W
SV-4020EX-R26	2 HE	26	17,63 Zoll x 33,26 Zoll x 3,4 Zoll (448 mm x 844,83 mm x 86,36 mm)	88,18 lbs (40 kg)	2 x 1100 W